

**Χαμηλό σε ύψος
Υψηλό σε απόδοση!**



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ		ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ			
ΜΟΝΤΕΛΟ	160/3.0 L	200/3.0 L	130/1.8 L	160/2.3 VL	160/2.3 L	200/3.6 L
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ						
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (mm)	1250	1250	1250	1100	1250	1250
ΚΛΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	44°	44°	37°	30°	37°	37°
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΛΑΤΟΣxΒΑΘΟΣ)(mm)	3126x1366	3126x1366	1420x1596	1893x1695	1893x1596	2960x1596
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ						
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	Χάλυβας προδιαγραφών DC03 κατά EN10139, ελεγμένο στα 16bar					
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	Ειδική επίστρωση υάλωσης DURO GLASS και καθοδική προστασία με 2 ανόδια μαγνησίου ø22x500					
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	G1/2" (Νερό χρήσης)					
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	Ανοξείδωτη 316L ηλεκτρική αντίσταση χαμηλής φόρτισης 3.7kW ελεγχόμενη από ρυθμιζόμενο θερμοστάτη με ενσωματωμένη θερμοηλεκτρική ασφάλεια					
ΜΟΝΩΣΗ	Σκληρή διογκωμένη πολυουρεθάνη κλειστών κυψελών, χωρίς HCFC, πυκνότητας 52kg/m³, συντελεστή απωλειών λ=0,0021W/mK και πάχος 50mm					
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ	Ενσωματωμένο εσωτερικά στο δοχείο αποθήκευσης					
ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ξεχωριστά μοντέλα τριπλής ενέργειας με επισμαλτωμένο εναλλάκτη μεγάλης επιφάνειας (0,25m²), ενσωματωμένο στο δοχείο και συνδέσεις G3/4"					
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ	Γαλβανιζέ χάλυβας ειδικών προδιαγραφών (Skin Passed) βαμμένος με λευκή υπερανθεκτική πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και πώματα από ανοξείδωτο χάλυβα 304					
ΕΙΔΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	Διατίθεται με εξωτερικό περίβλημα εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 304					
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	Διατίθενται μοντέλα με αναμονή για σύνδεση με ανακυκλοφορία ή για τοποθέτηση θερμοστοιχείου Κλάση C					
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ						
ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	2X1.5	2X1.5	1.8	2.3	2.3	2X1.8
ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	Ενιαία επιλεκτική επιφάνεια (Full Plate) BLUE TITANIUM συγκολλημένη με Laser σε χάλκινο υδροσκελετό					
ΜΟΝΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	Ορυκτοβάμβακας πάχους στην πλάτη 40mm και περιμετρικά 20mm					
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	Κρύσταλλο ασφαλείας χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο (Low Iron), πάχους 4mm					
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	Ανοδιωμένο Αλουμίνιο					
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	Εύκαμπτοι ανοξείδωτοι σωλήνες κατά ISO 10380 με μόνωση 9mm με προστασία UV					